

Mangueras STROBBE® PREMIUM

740.420 - MANGUERA PREMIUM R12 - MSHA



Especificaciones Técnicas

| | |
|-------------------------------|--|
| Tubo Interior | Caucho sintético resistente al aceite hidráulico. |
| Refuerzo | Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia. |
| Recubrimiento | Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama. |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +120°C. |
| Vida útil | 1'000,000 impulsos. |
| Flexibilidad | Muy superior a lo requerido por las Normas. |
| Normas de aplicación | SAE 100R12 / EN 856-R12 / ISO 18752-DC. |

| Código | Dn | Dash | Diámetro Nominal mm | | | Presión de Trabajo | | Presión de Rotura | | Radio mín. de Curvado | Longitud de Rollo |
|---|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Interno | Malla | Externo | bar | psi | bar | psi | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 740.420.0006 | 3/8" | 6 | 9.5 | 17.5 | 20.0 | 280 | 4,000 | 1,120 | 16,000 | 65 | 40 |
| 740.420.0008 | 1/2" | 8 | 12.7 | 20.4 | 23.5 | 280 | 4,000 | 1,120 | 16,000 | 90 | 40 |
| 740.420.0010 | 5/8" | 10 | 15.9 | 24.4 | 27.7 | 280 | 4,000 | 1,120 | 16,000 | 100 | 40 |
| 740.420.0012 | 3/4" | 12 | 19.0 | 27.4 | 30.5 | 280 | 4,000 | 1,120 | 16,000 | 110 | 40 |
| 740.420.0016 | 1" | 16 | 25.4 | 35.0 | 38.0 | 280 | 4,000 | 1,120 | 16,000 | 150 | 40 |
| 740.420.0020 | 1 1/4" | 20 | 31.8 | 43.5 | 46.5 | 210 | 3,000 | 840 | 12,000 | 280 | 40 |